

S2-ID

Καρταναγνώστης Standalone



Χαρακτηριστικά

- Αδιάβροχος με προστασία IP66
- Ένα relay, 2000 χρήστες, standalone
- Τύπος κάρτας: 125KHz EM card only
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40°C ~ 60°C
- Μονοσταθής και δισταθής λειτουργία
- Ενσωματωμένο LDR για tamper προστασίας
- Μπλοκάρισμα καταχώρησης καρτών
- Εύκολος προγραμματισμός καρτών με master κάρτα και απομακρυσμένος έλεγχος
- Διαθέτει τηλεχειριστήριο IR για τον προγραμματισμό των παραμέτρων λειτουργίας του
- Εύκολο στην εγκατάσταση, 6 καλώδια μόνο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	S2-ID
Αριθμός Χρηστών Κάρτα	2000 EM
Τάση Λειτουργίας Ρεύμα (σε ηρεμία)	9~24V DC < 40mA
Κάρτα προσέγγισης Reader Τεχνολογία ανάγνωσης Απόσταση Ανάγνωσης	EM 125KHz Κάρτα προσέγγισης 3~10 εκατοστά
Συνδέσεις	Έξοδος Relay, μπουτόν εξόδου
Relay Προγραμματιζόμενος χρόνος εξόδου Relay Μέγιστο ρεύμα εξόδου	Ένα (NO, NC, Common) 0-99 Δευτερόλεπτα (5 δευτερόλεπτα εργοστ.) 2 A μέγιστο
Περιβάλλον Θερμοκρασία Λειτουργίας Σχετική Υγρασία	Σύμφωνο με IP66 -40°C ~ 60°C 20% RH ~ 98% RH
Υλικό Χρώμα Διαστάσεις Βάρος αναγνώστη Βάρος (μεικτό)	Κάλυμμα από ABS Μαύρο, Λευκό M103 x Π48 x Υ19 (χιλιοστά) 100 γραμμάρια 150 γραμμάρια

The logo for Sigma, featuring the word "Sigma" in a large, bold, italicized sans-serif font. A thin, curved line arches over the letters, starting from the left and ending on the right, framing the text.