



AEOLUS

Υβριδικός πίνακας συναγερμού

Ο **Aeolus**, είναι ένας υβριδικός πίνακας ασφαλείας της **Sigma Security** με καινοτόμα χαρακτηριστικά και πληθώρα περιφερειακών, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον εγκαταστάτη να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση στον τελικό χρήστη.

Ο πίνακας χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική, σύγχρονο design ενώ, διαθέτει έξυπνες λειτουργίες και αυτοματισμούς, προσφέροντας ευελιξία, ευχρηστία, ενώ, μπορεί να καλύψει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, τις ανάγκες ενός μικρού ή μεσαίου χώρου.

Το σύστημα συναγερμού **Aeolus**, αποτελείται από τον πίνακα, ο οποίος παρέχει 32 ασύρματες ή ενσύρματες ζώνες και δύο προγραμματιζόμενες εξόδους, το πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα αφής και ενσωματωμένο καρταναγνώστη, καθώς και μία τεράστια γκάμα ασύρματων περιφερειακών συσκευών, όπως υπέρυθρο ανιχνευτή κίνησης, ανιχνευτές διπλής τεχνολογίας (PIR/MW), ανιχνευτές καπνού, μαγνητικές επαφές και ασύρματο τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ζώνες

- 8 ή 16 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες, επεκτεινόμενες έως 32 (μέσω επέκτασης ζωνών)
- Ζώνη ανιχνευτή κίνησης: ειδικός τύπος ζωνών για λειτουργία με ανιχνευτές PIR ή διπλής τεχνολογίας
- Λειτουργία Chime σε κάθε ζώνη
- 2 ανεξάρτητα υποσυστήματα (Partitions)

Έξοδοι

- 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) με δυνατότητα επέκτασης στις 12
- Δύο έξοδοι 12V/5A για σειρήνες

Πληκτρολόγιο

- Μέχρι 8 πληκτρολόγια σε κάθε πίνακα
- Ελληνικό μενού χειρισμού & προγραμματισμού
- 5 ενδεικτικά LEDs για τον έλεγχο της κατάστασης του συστήματος
- Με ή χωρίς ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών RFID
- Βομβητής με ρύθμιση έντασης ξεχωριστά σε κάθε πληκτρολόγιο
- Νυχτερινός φωτισμός με ανεξάρτητη ρύθμιση για την οθόνη, τα πλήκτρα και τον περιμετρικό φωτισμό
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου, με 5 ημερήσια προγράμματα και με δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας
- Είσοδος ζώνης για σύνδεση μαγνητικής επαφής ή επαφής ανιχνευτή

Επικοινωνία – Συνδεσιμότητα

- Επικοινωνία με τα περιφερειακά μέσω του διαύλου S-BUS
- Ενσωματωμένος κωδικοποιητής με διαχωρισμό κύριων και δευτερευόντων συμβάντων και δυνατότητα αναφοράς σε 2 κέντρα λήψης σημάτων
- Προαιρετικός τηλεφωνητής πολλαπλών μηνυμάτων
- Προαιρετικός τηλεχειρισμός μέσω τηλεφώνου με Ελληνικό μενού φωνητικών μηνυμάτων
- Up/Downloadable, με Ελληνικό λογισμικό και δυνατότητα τοπικής ή απομακρυσμένης λειτουργίας
- Λειτουργία Call back και παράκαμψη τηλεφωνητή ή FAX

Όπλιση

- Γρήγορη όπλιση, περιμετρική όπλιση και όπλιση με ζώνες bypass
- Δυνατότητα επιλεκτικής ή ταυτόχρονης όπλισης και αφόπλισης όλων των τμημάτων
- Όπλιση – αφόπλιση με RFID Access Cards
- Προγραμματιζόμενη αυτόματη όπλιση και αφόπλιση με 2 ανεξάρτητα ημερήσια προγράμματα

Λοιπά χαρακτηριστικά

- Μνήμη 300 συμβάντων, τα οποία ο χρήστης μπορεί να δει άμεσα στην οθόνη του πληκτρολογίου
- Ενσωματωμένο ρολόι, με απεικόνιση της ώρας και της ημερομηνίας στην οθόνη του πληκτρολογίου
- Αυτόματη εναλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας
- 97 κωδικοί χρήστη 4, 5 ή 6 ψηφίων, σε έξι διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης
- Κωδικός τεχνικού με δυνατότητα κλειδώματος

Προστασία

- Μνήμη EEPROM για την αποθήκευση των παραμέτρων του συστήματος, η οποία δε σβήνει ακόμα και όταν μείνει χωρίς τροφοδοσία
- Αντικεραυνική προστασία στην είσοδο της τηλεφωνικής γραμμής
- Ενσωματωμένο "Watchdog" και "Brown Out Reset"

Τροφοδοσία

- Τάση τροφοδοσίας 110 – 220VAC-50Hz
- Τροφοδοτικό Switching με έξοδο 13,8V DC/1,5A
- Δυναμικός έλεγχος της τάσης της μπαταρίας
- Έλεγχος αποσύνδεσης της μπαταρίας
- Προστασία από ανάστροφη πολικότητα της μπαταρίας
- Κατανάλωση βασικής μονάδας σε ηρεμία: 35mA

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού: SB:23x30x8cm MB: 30x30x8cm
- Διαστάσεις πληκτρολογίου: 9,5x13x1,9cm



6 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ

MADE IN
EUROPE