



VECTOR SAT 100

Ομοαξονικό καλώδιο 75 Ohm
Κλάσης Θωράκισης B
CPR Certified

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ 1,00mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 4,80mm gas injected PE
Εξωτερική Επένδυση	Φ 6,70mm PVC λευκό

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Κλάση Θωράκισης	B
Ονομ. Απώλειες (dB/100m)	
100 MHz	6,40
800 MHz	18,50
2150 MHz	32,00
3000 MHz	38,00

3. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης μία/επαναλαμβανόμενες κάμψεις	35/70 mm
Μέγιστη Εφελκυστική Δύναμη	110 N

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	ΕΛΟΤ EN 50117-2-4
CPR Class	Eca
DOP	1002536
Connectors	FC-5170
Συσκευασία	5x100m, 1x500m