

Datasheet: Vstarcam CS611Q-uV

1. Εικόνα & Βίντεο (Optical & Video)

- Αισθητήρας:** 1/3 inch CMOS sensor.
- Ανάλυση:** 4 Megapixel (2688 × 1520).
- Φακός:** 4mm @ F1.6 (Μεγάλο διάφραγμα για μέγιστη απορρόφηση φωτός).
- Γωνία Θέασης:** Διαγώνιος 101°.
- Νυχτερινή Όραση:** Τεχνολογία **Black Light Full Color**.
- Φωτισμός:** 6 Warm LED Lights (εμβέλεια έως 15-20 μέτρα).
- Συμπίεση:** H.264+ / H.264 / MJPEG / JPEG.

2. Κίνηση (PTZ)

- Οριζόντια Περιστροφή (Pan):** 310°.
- Κάθετη Κλίση (Tilt):** 90°.
- Προκαθορισμένες Θέσεις (Presets):** Υποστήριξη έως 16 προκαθορισμένων σημείων.

3. Ήχος (Audio)

- Είσοδος:** Ενσωματωμένο μικρόφωνο (-38dB).
- Έξοδος:** Ενσωματωμένο ηχείο (8Ω 2W).
- Λειτουργία:** Αμφίδρομη επικοινωνία (Two-way audio).

4. Δικτύωση (Network)

- Ασύρματη Σύνδεση:** Dual-Band WiFi 2.4GHz & 5GHz (IEEE802.11b/g/n/ac).
- Ενσύρματη Σύνδεση:** 10Mbps/100Mbps Adaptive / RJ45 interface.
- Πρωτόκολλα:** TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P κ.α.
- Ασφάλεια:** WEP/WPA-PSK / WPA2-PSK data encryption.

5. Αποθήκευση & AI

- Τοπική Αποθήκευση:** Υποδοχή MicroSD (έως 256GB).
- Cloud:** Υποστήριξη Vstarcam Cloud Storage.
- AI Λειτουργίες:** Humanoid Detection (Ανίχνευση ανθρώπου), Motion Detection (Ανίχνευση κίνησης), Humanoid Tracking (Αυτόματη παρακολούθηση κίνησης).

6. Γενικά Χαρακτηριστικά

- Προστασία:** IP66 (Αδιάβροχη, ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες).
- Τροφοδοσία:** DC 12V ±5%.

- **Κατανάλωση:** Max 12W (με αναμμένα τα LED).
- **Θερμοκρασία Λειτουργίας:** -10°C έως 50°C, Υγρασία <90%.